

## NÁVRH

### Nařízení vlády

č. ...

ze dne 2017

### **o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti**

Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):

## ČÁST PRVNÍ

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

#### § 1

#### **Předmět úpravy**

Tímto nařízením se stanoví

- a) technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva,
- b) množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podle § 69 odst. 2 zákona podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje,
- c) technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí,
- d) technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště,
- e) technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště,
- f) minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště a
- g) stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice.

#### § 2

#### **Vymezení pojmů**

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- a) rizikovou událostí událost představující riziko pro zabezpečovaný materiál z hlediska možného přístupu neoprávněné osoby nebo působení jiného nežádoucího jevu, který může představovat riziko z hlediska nebezpečných vlastností zabezpečovaného materiálu,
- b) elektronickým zabezpečovacím zařízením soustava elektrických, elektronických, mechanických nebo jiných součástí instalovaných v místech uložení zabezpečovaného materiálu a sloužících k detekci události,

c) příručním skladem muniční skladiště určené k plynulému zásobování provozu, ve kterém je munice vyvíjena, vyráběna, jinak zpracovávána, delaborována, odpalována, střílena nebo ničena.

### § 3

#### **Použití technických norem**

(1) Technické požadavky stanovené tímto nařízením se považují za splněné, postupuje-li držitel zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice ve shodě s technickou normou nebo její částí (dále jen „technická norma“) podle jiného zákona<sup>1)</sup>, na kterou toto nařízení odkazuje.

(2) Technické požadavky podle technické normy, na kterou toto nařízení odkazuje, lze splnit i jiným technickým řešením, prokáže-li osoba uvedená v odstavci 1, že je tímto technickým řešením zajištěna úroveň zabezpečení přechovávaných zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a uložené munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a úroveň zajištění bezpečnosti muničního skladiště, které jsou přinejmenším srovnatelné s úrovní vyplývající z takové technické normy.

## **ČÁST DRUHÁ**

### **TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO ZABEZPEČENÍ PŘECHOVÁVANÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA**

### § 4

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují

- a) uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které podle technické normy ČSN EN 1143-1 splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností proti nepovolenému otevření zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300,
- b) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300,
- c) uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle technické normy ČSN EN 1143-1,
- d) uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen "zvláštní objekt"), které splňují požadavky uvedené v § 5,
- e) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle technické normy, kterou je zejména ČSN EN 1143-1,
- f) výloha a skla výloh, které splňují podmínky uvedené v § 6, nebo

---

<sup>1)</sup> § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

g) sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.

## § 5

(1) Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle technické normy ČSN EN 1143-1, nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627. Stěny, stropy a podlahy zvláštního objektu

- a) mají minimální tloušťku 300 mm, pokud jsou zhotoveny z cihel, případně z vápenocementových bloků nebo pórobetonových tvárnic, nebo
- b) mají minimální tloušťku 150 mm, pokud jsou zhotoveny z betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu.

(2) Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory o rozměrech větších než 150 mm x 150 mm zvláštního objektu jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Kotvení mříže musí být provedeno pomocí kotev s roztečí nejvýše 750 mm a zasazených ve zdivu do hloubky nejméně 150 mm. K zabezpečení oken, světlíků, komínů, větráků, šachet nebo dalších otvorů podle věty první lze použít též jiné zabezpečení (mříže, rolety) splňující požadavky 4. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627.

(3) Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu, do jehož úrovně nelze jednoduše proniknout ze střechy nebo pomocí hromosvodů, okapů, parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů nebo jiných staveb, lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu nebo obdobné zabezpečení splňující požadavky 3. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627.

## § 6

(1) Výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy a je vybavena

- a) sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu,
- b) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, nebo
- c) posuvnou, sklopnou nebo svinovací ocelovou mříží nebo roletou splňující požadavky 3. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627 se dvěma zámkami s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300.

(2) Odstavec 1 se použije též pro zabezpečení vitrín a výkladů umístěných v uzamykatelných vnitřních prostorách budov, pokud tyto vitríny a výklady nejsou pod neustálým dohledem držitele zbrojního průkazu, který je oprávněným držitelem vystavených zbraní nebo střeliva, držitele zbrojní licence nebo osoby, která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a je k držiteli zbrojní licence v zaměstnaneckém, členském nebo obdobném poměru.

## **ČÁST TŘETÍ**

### **NAKLÁDÁNÍ S ČERNÝM LOVECKÝM PRACHEM, BEZDÝMNÝM PRACHEM A ZÁPALKAMI**

#### **§ 7**

(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky se v rámci nakládání s těmito látkami a předměty podle § 69 zákona skladují v prostorách, které byly k obdobnému účelu povoleny podle jiného právního předpisu<sup>2)</sup>; to neplatí, jde-li o přebíjení nábojů pro vlastní potřebu.

(2) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky určené k prodeji lze v bytových domech a stavbách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství, které nepřevyšuje hmotnost nebo počet, uvedených v příloze k tomuto nařízení.

#### **§ 8**

Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze přechovávat

- a) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití,
- b) pouze tak, aby případným výbuchem nebo požárem neohrožily životy, zdraví a majetek,
- c) v původních obalech výrobce nebo takových obalech, které splňují požadavky na bezpečnost obdobně jako původní obaly,
- d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C a
- e) odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů.

#### **§ 9**

(1) S černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami lze při přebíjení nábojů zacházet pouze způsobem stanoveným výrobcem jednotlivých komponentů a zařízení určených k přebíjení.

(2) Při přebíjení nábojů

- a) nelze používat otevřeného ohně a kouřit,
- b) lze používat pouze přístroje a zařízení v technickém stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a
- c) lze používat pouze nepoškozenou nábojnici.

---

<sup>2)</sup> Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

## **ČÁST ČTVRTÁ**

### **MUNIČNÍ SKLADIŠTĚ**

#### **§ 10**

#### **Technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště**

(1) Muniční skladiště musí být zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob uzamčením (§ 11), instalací elektronického zabezpečovacího zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště (§ 12) a přijetím alespoň jednoho dalšího opatření k zabezpečení muničního skladiště (§ 13 až 16).

(2) Při stanovení dalších opatření k zabezpečení muničního skladiště se vychází z místních podmínek včetně zohlednění umístění muničního skladiště v uzavřeném areálu a z konkrétního stavebního a technického provedení muničního skladiště.

#### **§ 11**

Uzamčení muničního skladiště se provádí zámkem a bezpečnostním kováním nebo závorou splňujícími požadavky 3. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627. Muniční skladiště se neuzamyká, nacházejí-li se v něm lidé.

#### **§ 12**

#### **Elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště**

(1) Elektronické zabezpečovací zařízení musí umožňovat přenos hlášení o rizikové události poplachovým přenosovým systémem osobě, která je oprávněna přijmout opatření k zajištění bezpečnosti uložené munice.

(2) Elektronické zabezpečovací zařízení, včetně způsobu jeho instalace zahrnujícího prostorovou a plášťovou ochranu a tísňový systém, splňuje požadavky nejméně pro stupeň zabezpečení 2 podle technické normy ČSN EN 50131-1 ed.2 a splňuje všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy podle technické normy ČSN EN 50136-1.

(3) Je-li strop muničního skladiště zhotoven z lehkých materiálů, celá plocha stropu se chrání elektronickým zabezpečovacím zařízením.

#### **Další opatření k zabezpečení muničního skladiště**

#### **§ 13**

Fyzická ostraha muničního skladiště se zajišťuje

- a) nejméně jednou fyzickou osobou nepřetržitě přítomnou nebo vykonávající nepravidelnou obchůzkovou činnost s frekvencí obchůzky nejméně jednou za 2 hodiny, nebo
- b) připojením elektronického zabezpečovacího zařízení na dohledové a poplachové přijímací centrum s nepřetržitým provozem.

## § 14

(1) Speciální televizní systém musí uvnitř a vně muničního skladiště umožňovat snímání, přenos, zobrazování a případnou dokumentaci rizikové události. Výstup ze speciálního televizního systému musí umožňovat nepřetržité sledování osobou, která je, po zjištění rizikové události, oprávněna přijmout následná opatření k zabezpečení muničního skladiště, nebo umožní přenos poplachové zprávy takovéto osobě.

(2) Speciální televizní systém splňuje požadavky na poplachové systémy CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích nejméně pro stupeň zabezpečení 2 podle technické normy ČSN EN 62676-1-2.

## § 15

Ochrana perimetru se provádí instalací elektronického zařízení umožňujícího zjištění vstupu neoprávněné osoby do vnějšího perimetru muničního skladiště, a to nejméně na úrovni oplocení muničního skladiště.

## § 16

Za srovnatelná režimová opatření se považují stálá a doplňková opatření podle právního předpisu<sup>3)</sup> upravujícího bezpečnostní opatření objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií<sup>4)</sup>.

### **Stavební a technické požadavky na muniční skladiště**

## § 17

(1) Při určení způsobu zajištění bezpečnosti muničního skladiště se zohlední klasifikace munice podle nebezpečnosti a snášlivosti, riziko rozletu munice při rizikové události, včetně rozletu nevybuchlé munice a jejích střepin a místní podmínky, zejména členitost terénu okolí muničního skladiště ohroženého rozletem střepin a nevybuchlé munice. Konstrukce muničního skladiště včetně vnějších zabezpečovacích prvků (valy, palisády, oddělovací stěny) a způsob uložení munice v takto konstruovaném muničním skladišti musí zajistit, aby rozlet střepin neohrozil obytné budovy, veřejné komunikace a inženýrské sítě a aby byl v případě výbuchu nebo požáru muničního skladiště v maximální míře omezen případný rozlet nevybuchlé munice do okolí.

(2) Zařízení včetně vnějších zabezpečovacích prvků, stavby a vegetace v blízkosti muničního skladiště nesmí ohrožovat muniční skladiště a manipulaci s municí zejména pádem předmětů na muniční skladiště nebo přepravovanou municí nebo zachycením o přepravovanou municí.

(3) Muniční skladiště se oplotí plotem o minimální výšce 2 m nejméně ve vzdálenosti 20 m od muničního skladiště; tento požadavek lze splnit i umístěním muničního skladiště v oploceném areálu, je-li zachována minimální vzdálenost muničního skladiště od oplocení. Způsob oplocení se určuje v projektové dokumentaci s přihlédnutím k místním podmínkám,

<sup>3)</sup> § 3 vyhlášky č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B.

<sup>4)</sup> Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

obložnosti, konkrétnímu stavebnímu a technickému provedení muničního skladiště a dalším opatřením k zabezpečení muničního skladiště.

(4) Projektová dokumentace muničního skladiště je součástí dokumentace muničního skladiště podle § 70r odst. 5 zákona.

(5) Nestanoví-li toto nařízení jinak, musí muniční skladiště splňovat požadavky na skladování výbušnin podle jiného právního předpisu<sup>5)</sup>, a to pro odpovídající množství zalaborované výbušniny. V případě rizika střepinového účinku se bezpečnostní vzdálenost určená podle jiného právního předpisu uvedeného ve větě první při zohlednění místních podmínek přiměřeně zvětší až na maximální vzdálenost ohroženou střepinovým účinkem uložené munice. Vymezení maximální vzdálenosti ohrožené střepinovým účinkem vychází z dokumentace munice anebo se určí na základě zkoušky, o které držitel obecné muniční licence vyhotoví protokol, který podepíše muničář a který se přiloží k dokumentaci munice.

(6) Nestanoví-li toto nařízení jinak, může držitel obecné muniční licence požadavky podle odstavce 5 splnit též přijetím opatření odpovídajícím mezinárodním standardům v oblasti skladování munice<sup>6)</sup>. Pokud mezinárodní standardy v oblasti skladování munice stanoví konkrétní opatření pro skladování munice až od určitého množství zalaborované výbušniny, použijí se tato opatření i pro uložení munice obsahující jakékoli nižší množství zalaborované výbušniny. Opatření podle věty první a druhé musí být stanovena v dokumentaci muničního skladiště podle § 70r odst. 5 zákona.

## § 18

Muniční skladiště, které je příručním skladem, musí splňovat požadavky na příruční sklad podle jiného právního předpisu upravujícího skladování výbušnin, a to pro množství výbušniny zalaborované v municí ukládané v příručním skladu.

## § 19

### **Prevence rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu uložené munice**

(1) Není-li uvedeno jinak, skladuje se munice ve skladech povolených k tomuto účelu podle jiného právního předpisu<sup>2)</sup>.

(2) Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru

- a) byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce,
- b) byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře,
- c) bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby,
- d) uživatelé mohli stavbu opustit, nebo mohli být zachráněni pomocí jiných prostředků a
- e) byla brána v úvahu bezpečnost jednotek požární ochrany.

(3) Při navrhování a užívání objektů, kde se skladuje munice, se uplatňují požárně bezpečnostní požadavky podle zákona o požární ochraně<sup>7)</sup>, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

<sup>5)</sup> Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>6)</sup> Např. standardizační dohoda Severoatlantické aliance AASTP-1 (STANAG 4440) Příručka bezpečnostních zásad NATO pro skladování vojenské munice a výbušnin.

<sup>7)</sup> Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

## Požadavky na způsob uložení munice

### § 20

(1) Munice se ukládá v obalech schválených pro přepravu daného druhu a typu munice podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)<sup>8)</sup>. Není-li pro daný druh a typ munice schválen obal pro přepravu podle věty první, ukládá se munice v obalech zajišťujících bezpečné uložení munice a bezpečnou manipulaci s ní.

(2) Munice stejného druhu a typu se ukládá vždy odděleně od munice jiných druhů a typů. Umístění munice konkrétního druhu a typu v muničním skladišti se uvede v dokumentaci muničního skladiště podle § 70r odst. 5 zákona.

(3) Ukládá-li se munice v kobkách, označí se každá kobka popisem obsahujícím údaje o uložené munici.

(4) Na sobě lze uložit maximálně 2 palety munice, a to do celkové maximální výšky 2,5 m. Mezi paletami musí být alespoň z jedné jejich strany zachován průchod o šířce nejméně 0,7 m.

(5) Uložení munice na volných složištích a v přístřešcích se nepřipouští s výjimkou manipulace s municí bezprostředně určenou k přepravě nebo zpracování. Doba uložení na volném složišti nebo v přístřešku nesmí přesáhnout 24 hodin, přičemž musí být zajištěna nepřetržitá fyzická ostraha složiště nebo přístřešku držitelem muničního průkazu.

(6) Nestanoví-li toto nařízení jinak, může držitel obecné muniční licence požadavky na způsob uložení munice splnit též přijetím opatření odpovídajícím mezinárodním standardům v oblasti skladování munice<sup>6)</sup>. Pokud mezinárodní standardy v oblasti skladování munice stanoví konkrétní opatření pro skladování munice až od určitého množství zalaborované výbušniny, použijí se tato opatření i pro uložení munice obsahující jakékoli nižší množství zalaborované výbušniny. Opatření podle věty první a druhé musí být stanovena v dokumentaci muničního skladiště podle § 70r odst. 5 zákona.

## ČÁST PÁTÁ

### USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

### § 21

#### Přechodná ustanovení

Zvláštní objekt, výlohy a vitríny nebo výkladce umístěné v uzamykatelných vnitřních prostorách budov určené k zabezpečení zbraní a střeliva, které odpovídají požadavkům na zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva stanoveným v nařízení vlády č. 338/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a které byly k 31. červenci 2017 užívány k přechovávání zbraní a střeliva, se považují za technicky způsobilé ve smyslu části druhé tohoto nařízení.

---

<sup>8)</sup> Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění.



## § 22

### **Zrušovací ustanovení**

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.
2. Nařízení vlády č. 347/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.
3. Nařízení vlády č. 503/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb.

## § 23

### **Závěrečné ustanovení**

Toto nařízení vlády bylo oznámeno postupem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

## § 24

### **Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.

## Příloha k nařízení vlády č. .../2017 Sb.

**Největší dovolená množství černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek určených k prodeji přechovávaných v provozovně podnikatele v bytových domech a stavbách pro obchod**

Látky a předměty	Bytový dům		Stavba pro obchod	
	prodejní prostor <sup>1)</sup>	přílehlý prostor <sup>2)</sup>	prodejní prostor <sup>1)</sup>	přílehlý prostor <sup>2)</sup>
Černý prach	nepřipouští se	3 kg (netto)	nepřipouští se	15 kg (netto)
Bezdýmný prach	nepřipouští se	10 kg (netto)	nepřipouští se	25 kg (netto)
Zápalky pro pistolové a kulové náboje	nepřipouští se	10 000 ks	nepřipouští se	20 000 ks
Zápalky pro brokové náboje	nepřipouští se	5 000 ks	nepřipouští se	10 000 ks

1) Prodejním prostorem se rozumí prostor v provozovně podnikatele určený pro zákazníky.

2) Přílehlým prostorem se rozumí prostor v provozovně podnikatele určený k přechovávání černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek.