

Platné znění vyhlášky č. 429/2009 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2009,

o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem,

Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

- Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství¹⁾ a upravuje
- způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických podmínek, na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby přemísťovány (dále jen „způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu“),
 - limity pro zařazování úložných míst do kategorií,
 - kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu,
 - náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem, druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh.

§ 2

Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu

(K § 4 odst. 6 zákona)

- (1) Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu zahrnuje informace o
- činnostech, při kterých vznikne těžební odpad²⁾,
 - geologické charakteristice ložiska³⁾, jehož těžbou těžební odpad vznikne,
 - těžebním odpadem a plánovaném způsobu nakládání s ním,
 - geotechnickém chování těžebního odpadu,
 - geochemickém chování těžebního odpadu.
- (2) Informace o činnostech, při kterých těžební odpad vznikne, obsahují soubor obecných informací o
- průzkumu, dobývání nebo úpravě nerostů,
 - druhu a popisu použité metody dobývání a úpravy nerostů,
 - povaze výsledného produktu.
- (3) Informace o geologické charakteristice ložiska, jehož těžbou těžební odpad vznikne, obsahují údaje o
- petrografii okolních hornin, jejich chemických a mineralogických vlastnostech, včetně hydrotermálních změn mineralizovaných hornin a doprovodných hornin,

- b) charakteristice ložiska, včetně charakteristiky ložiskotvorné mineralizace,
- c) typologii nerostů ložiska, jejich chemických a mineralogických vlastnostech, včetně fyzikálních vlastností, a to pro těžené nerosty, doprovodné nerosty i nově vzniklé hydrotermální nerosty,
- d) velikosti a tvaru ložiska,
- e) zvětrávání a změně v zóně zvětrávání z chemického a mineralogického hlediska.

(4) Informace o těžebním odpadu a plánovaném způsobu nakládání s ním zahrnují popis a povahu veškerého těžebního odpadu, vzniklého při jednotlivých průzkumných, těžebních a úpravárenských činnostech, a to včetně skrývky, těžby doprovodných hornin, zemin a hlušin, a obsahují údaje o

- a) původu těžebního odpadu v těžební lokalitě či ložisku a procesu, při kterém těžební odpad vzniká, jako například průzkum, těžba, třídění, drcení a mletí a obohacování,
- b) množství těžebního odpadu,
- c) systému dopravy těžebního odpadu,
- d) chemických látkách používaných při průzkumu, dobývání či úpravě,
- e) zařazování těžebního odpadu v souladu s Katalogem odpadů⁴⁾,
- f) typu úložného místa určeného pro nakládání s těžebním odpadem, podmínkách, kterým bude těžební odpad vystaven a způsobu jeho ukládání.

(5) Při posuzování geotechnického chování těžebního odpadu se zvažují fyzikální vlastnosti těžebního odpadu, kterými s ohledem na druh úložného místa například jsou

- a) velikost zrn,
- b) plasticita,
- c) hustota a obsah vody,
- d) stupeň zhutnění,
- e) pevnost ve střihu,
- f) smyková pevnost,
- g) úhel vnitřního tření,
- h) propustnost a pórovitost,
- i) stlačitelnost a konsolidace.

(6) Informace o geochemickém chování těžebního odpadu se týkají chemických a mineralogických vlastností těžebního odpadu a veškerých přísad nebo zbytkových látek, které v těžebním odpadu zůstávají. Součástí informace je předpověď vývoje chemických vlastností průsaků v čase, a to pro každý druh těžebního odpadu s ohledem na plánovaný způsob nakládání s těžebním odpadem, zejména

- a) vyhodnocení vyluhovatelnosti kovů, oxyaniontů a solí pomocí vhodných testů,
- b) u těžebního odpadu obsahujícího sulfidy provedení statických nebo kinetických testů pro stanovení jeho kyselinotvorného potenciálu ke vzniku kyselých vod a vyluhovatelnosti kovů,
- c) **vyhodnocení oxidačních vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a možností geochemických změn v tělese úložného místa.**

§ 3

Sběr a hodnocení informací

(1) Při shromažďování informací a údajů nezbytných pro hodnocení vlastností těžebního odpadu provozovatel postupuje v pořadí uvedeném v odstavcích 2 až 5.

(2) Při sběru informací provozovatel využije informace získané z provedených geologických prací a studií, včetně stávajících povolení, geologických průzkumů obdobných lokalit, které se vztahují na obdobný materiál, a které odpovídají požadavkům uvedeným v § 2.

(3) V rámci sběru informací provozovatel ohodnotí kvalitu a reprezentativnost všech informací získaných podle odstavce 2 a zajistí případné chybějící informace.

(4) Chybí-li informace nezbytné pro zhodnocení vlastností těžebního odpadu podle odstavců 2 a 3, provozovatel využije informace získané vzorkováním podle plánu vzorkování a odběr vzorků provede v souladu s tímto plánem vzorkování. Plán vzorkování obsahuje informace o

- a) účelu odběru vzorků,
- b) zkušebních metodách a požadavcích na vzorky,
- c) místu odběru vzorků, včetně odběru vzorků z vrtného jádra, z místa těžby, z pásového dopravníku, z odvalu, z odkaliště nebo z jiných odpovídajících míst,
- d) postupech a doporučeních ohledně počtu, velikosti, hmotnosti, popisu vzorků a manipulace s nimi.

(5) V dokumentaci pro vzorkování a následné zkoušení bude uvedeno:

- a) místo a účel odběru vzorků, zejména z těžebního řezu, z úpravny nebo z úložného místa,
- b) zkušební metody a požadavky na vzorkování,
- c) druh vzorků,
- d) údaje o vzorcích, zejména jejich počet, velikost a úprava,
- e) vyhodnocení dosavadních znalostí a stávajících informací, které se týkají vzorkovaného místa,
- f) prokázání spolehlivosti a kvality výsledků vzorkování.

(6) Výsledky hodnocení vlastností těžebního odpadu podle odstavců 2 až 5 jsou součástí plánu pro nakládání s těžebním odpadem⁵⁾. Pro získání doplňujících informací platí odstavec 1 obdobně.

Limity pro zařazování úložných míst do kategorií dané selháním nebo chybnou manipulací

§ 4

(1) Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie I je možnost vzniku závažné nehody způsobené selháním vzniklým narušením konstrukce úložného místa nebo chybnou manipulací s úložným místem, při nichž by došlo k

- a) nezanedbatelnému potenciálnímu riziku ohrožení života,
- b) vážnému nebezpečí pro lidské zdraví, nebo
- c) vážnému ohrožení životního prostředí nebo ekologické újmě či její bezprostřední hrozbě⁶⁾.

(2) Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie I je rovněž možnost, že by v případě narušení konstrukce úložného místa byla snížena schopnost úložného místa zachovat těžební odpad v úložném místě způsobem, pro který bylo vybudováno.

(3) Součástí žádosti o zařazení úložného místa do kategorie je hodnocení rizik⁷⁾, které úložné místo pro lidské zdraví a pro životní prostředí představuje. Hodnocení rizik úložných míst mohou provést i hodnotitelé rizik ukládání odpadů podle vyhlášky o požadavcích na odbornou kvalifikaci⁸⁾.

(4) Při zařazování úložného místa do kategorie podle odstavce 1 žadatel při odhadu možného rizika, které úložné místo představuje, vyhodnotí celé období provozu úložného místa, včetně období po ukončení provozu.

(5) Při odhadu následků při narušení konstrukce úložného místa se posoudí okamžité dopady na životní prostředí a lidské zdraví, které způsobí uvolněný těžební odpad z úložného místa a následně i z toho vyplývající krátkodobé a dlouhodobé účinky. Toto posouzení se týká jak provozu úložného místa, tak i období po ukončení provozu v dlouhodobém horizontu. Posouzení zahrnuje odhad potenciálního nebezpečí, které představuje úložné místo obsahující jiný těžební odpad než inertní, a to bez ohledu na to, zda je tento odpad klasifikován jako nebezpečný či nikoli.

(6) Zařazení úložného místa, dojde-li k podstatné změně podmínek uvedených v povolení nebo se významně změní provozní podmínky, obvodní báňský úřad přehodnotí. Toto přehodnocení se provede nejpozději do konce ukončení provozu úložného místa.

§ 5

(1) Důsledky způsobené narušením konstrukce úložného místa nebo chybnou manipulací, případně nesprávným provozem úložného místa vyhodnotí obvodní báňský úřad v souladu s odstavci 2 až 5.

(2) Potenciální riziko ohrožení života se považuje za zanedbatelné nebo nebezpečí pro lidské zdraví nebo se nepovažuje za vážné podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) za předpokladu, že lidé, kromě zaměstnanců pracujících na úložném místě, kteří by mohli být zasaženi, se v oblasti, která by mohla být zasažena, nenacházejí trvale nebo během delšího období.

(3) Úrazy vedoucí k invaliditě nebo dlouhodobému poškození zdraví se považují za vážné nebezpečí pro lidské zdraví.

(4) Potenciální riziko ohrožení životního prostředí nebo vzniku ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby podle § 4 odst. 1 písm. c) se nepovažuje za vážné v případě, že

- intenzita uvolňování zdraví ohrožujících látek potenciálního zdroje znečištění během jednoho měsíce se sníží na úroveň nepředstavující zdravotní riziko,
- selhání nepovede k žádné trvalé nebo dlouhodobé ekologické újmě,
- zasažené prostředí může být uvedeno do původního stavu při vynaložení finančních prostředků na vyčištění a obnovu do výše pětileté rezervy, vytvářené podle zákona.

(5) Při hodnocení limitů podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) musí být provedeno toto posouzení s ohledem na cestu od zdroje nebezpečí k příjemci. Úložné místo nebude zařazeno do kategorie I, pokud v případě narušení konstrukce úložného místa nebo chybné manipulace neexistuje cesta od zdroje nebezpečí k lidem, do podzemních nebo povrchových vod a k chráněným druhům, volně žijícím živočichům, planě rostoucím rostlinám a přírodním stanovištím podle jiného právního předpisu⁹⁾.

§ 6

Narušení konstrukce odkališť

(1) Limitem pro zařazení odkaliště do kategorie I podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) je to, že při narušení konstrukce hráze odkaliště hladina vody nebo kalů, které při protržení hráze vytékají mimo odkaliště, dosáhne minimální výšky 0,7 m nad zemí, nebo rychlost vody nebo kalů přesáhne 0,5 m/s.

(2) Posouzení nezanedbatelného potenciálního rizika ohrožení života nebo vážného nebezpečí pro lidské zdraví musí zahrnovat minimálně tyto faktory

- a) velikost a charakteristiku úložného místa včetně jeho uspořádání,
- b) množství a vlastnosti těžebního odpadu v úložném místě včetně jeho fyzikálních a chemických vlastností,
- c) topografii místa, ve kterém se úložné místo nachází, včetně umístění protipovodňových ochranných prostředků,
- d) čas, za který potenciální povodňová vlna dorazí do oblastí, ve kterých se nachází obyvatelstvo,
- e) rychlost šíření povodňové vlny,
- f) předpokládanou výšku hladiny vody nebo kalů,
- g) předpokládanou rychlost vzestupu hladiny vody nebo kalů,
- h) jakýkoli odpovídající místně specifický faktor, který může mít vliv na potenciální riziko.

§ 7

Narušení konstrukce odvalů

(1) Limitem pro zařazení odvalu do kategorie I podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) je to, že by narušením konstrukce odvalu jakýkoliv objem těžebního odpadu, který by se uvolnil při narušení konstrukce odvalu, ohrozil při svém pohybu osoby nacházející se v dosahu jeho pohybu.

(2) Posouzení nezanedbatelného potenciálního ohrožení života nebo vážného nebezpečí pro lidské zdraví musí zahrnovat minimálně

- a) velikost a charakteristiku úložného místa včetně jeho uspořádání,
- b) množství a kvalitu těžebního odpadu v úložném místě včetně jeho fyzikálních a chemických vlastností,
- c) úhel sklonu odvalu,
- d) potenciální nebezpečí hromadění vod v odvalu,
- e) stabilitu podloží,
- f) topografii,
- g) blízkost vodních toků, objektů nebo budov,
- h) těžební práce,
- i) jakékoli jiné místně specifické faktory, které mohou ovlivnit míru rizika, které úložné místo představuje, včetně možnosti vzniku kaverny.

§ 8

Limity obsahu nebezpečného těžebního odpadu

(1) Limit pro zařazení úložného místa do kategorie I podle množství ukládaného nebezpečného těžebního odpadu se vypočítá jako poměr hmotnosti sušiny

- a) těžebního odpadu, který je podle jiného právního předpisu¹⁰⁾ klasifikován jako nebezpečný a u něhož se předpokládá, že se bude nacházet v úložném místě na konci plánovaného provozního období, a

b) veškerého odpadu, u něhož se předpokládá, že se bude nacházet v úložném místě na konci plánovaného období provozu úložného místa.

(2) Pokud poměr uvedený v odstavci 1 překročí 50 %, úložné místo se zařadí do kategorie I.

(3) Je-li poměr uvedený v odstavci 1 v rozmezí od 5 % do 50 %, úložné místo se zařadí do kategorie I; úložné místo však nemusí být zařazeno do kategorie I, pokud je splněna podmínka stanovená § 5 odst. 5 a pokud by došlo některé ze situací uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) až c), přestože obsahuje nebezpečný těžební odpad.

(4) Pokud je poměr uvedený v odstavci 1 nižší než 5 %, není skutečnost, že obsahuje nebezpečný těžební odpad, důvodem k jeho zařazení do kategorie I.

§ 9

Limity obsahu nebezpečných chemických látek a přípravků

(1) Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie I podle objemu nebezpečných chemických látek a přípravků obsažených v ukládaném těžebním odpadu je maximální roční koncentrace (C_{\max}) vodní fáze, která je pro použité nebezpečné chemické látky a přípravky považována za nebezpečnou podle jiného právního předpisu¹¹⁾, posouzená obvodním báňským úřadem v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 až 5.

(2) Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie I je i zařazení kapalné složky ukládaného těžebního odpadu nebo průsaků podle odstavce 5 podle jiného právního předpisu¹¹⁾ jako nebezpečný přípravek.

(3) U plánovaných odkališť se při návrhu na zařazení do kategorie podle limitů, uvedených v odstavci 1 a 2, postupuje tak, že

- a) bude vypracován soupis látek a přípravků, které budou používány při úpravě a následně vypouštěny s hlušinou do odkaliště,
- b) u každé látky a přípravku budou odhadnuty roční objemy používané v provozu, a to pro každý rok plánovaného trvání provozní fáze,
- c) u každé látky a přípravku bude stanoveno, zda jde o nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek,¹¹⁾
- d) pro každý rok plánovaného trvání provozní fáze bude vypočítán roční nárůst vody zadržené v odkališti (ΔQi) za podmínek klidového stavu, a to podle vzorce uvedeného v příloze č.1 k této vyhlášce,
- e) u každé látky nebo přípravku určených jako nebezpečné podle písmene c) bude maximální roční koncentrace (C_{\max}) ve vodní fázi stanovena s pomocí vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) U provozovaných odkališť provozovatel návrh na zařazení úložného místa do kategorie založí na metodice uvedené v odstavci 3, popřípadě na přímém chemickém rozboru vody a pevných látek obsažených v úložném místě.

(5) U úložných míst, která vznikla loužením kovů na místě, provede provozovatel podrobné kontroly obsahu nebezpečných látek po ukončení provozu a provede soupis použitých chemických látek a zbytkových koncentrací těchto látek v průsacích.

§ 10

Pro úložná místa obsahující inertní těžební odpad nebo pouze neznečištěnou zeminu se § 8 a 9 nepoužije.

§ 11

Kritéria pro charakteristiku inertního těžebnímu odpadu

(1) Těžební odpad se považuje za inertní, pokud jsou krátkodobě i dlouhodobě splněna následující kritéria

- a) u těžebnímu odpadu nedojde k žádnému významnému rozpadu nebo rozpuštění nebo jiné podstatné změně, jež by mohla mít jakýkoli nepříznivý dopad na životní prostředí nebo poškodit lidské zdraví,
- b) těžební odpad obsahuje maximálně 0,1 % sulfidické síry, nebo obsahuje maximálně 1 % sulfidické síry a jeho koeficient neutralizačního potenciálu definovaný jako poměr neutralizačního potenciálu a kyselinotvorného potenciálu určeného na základě statického testu je vyšší než 3,
- c) u těžebnímu odpadu nehrozí riziko samovznícení a odpad nehoří,
- d) jsou-li v těžebnímu odpadu, a to včetně samostatných drobných částic těžebnímu odpadu, obsaženy látky, které mohou ohrozit životní prostředí nebo lidské zdraví, zejména arsen, kadmium, kobalt, chrom, měď, rtuť, molybden, nikl, olovo, vanad, zinek, v tak nízkém množství **nebo prokazatelně ve stabilní chemické vazbě**, že riziko pro lidské zdraví a životní prostředí je krátkodobě i dlouhodobě nevýznamné a nepřesahuje hodnoty pro tyto kovy stanovené jiným právním předpisem¹²⁾,
- e) těžební odpad neobsahuje chemické látky a chemické přípravky použité při těžbě nebo úpravě, které mohou poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví.

(2) Těžební odpad může být považován za inertní i bez specifického testování, je-li obvodní báňský úřad přesvědčen, že kritéria uvedená v odstavci 1 byla odpovídajícím způsobem zohledněna a jsou splněna na základě spolehlivosti existujících informací, platných postupů nebo systémů.

(3) Seznam těžebních odpadů, které se považují za inertní podle odstavce 1 a 2, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Při posouzení inertnosti těžebnímu odpadu se postupuje podle § 2 a 3.

§ 12

Plán pro nakládání s těžebnímu odpadem

(~~K § 5 odst. 5 zákona~~)

(1) ~~Plán pro nakládání s těžebnímu odpadem⁵⁾ kromě informací uvedených v § 5 odst. 2 zákona obsahuje tyto náležitosti~~

- ~~a) návrh zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 zákona a v souladu s limity uvedenými v § 4 až 10 této vyhlášky; pokud je plánováno úložné místo kategorie I, dokumentaci zpracovanou podle § 14 zákona; pokud má provozovatel za to, že není plánováno úložné místo kategorie I, dostatečné zdůvodňující informace včetně zhodnocení možných nebezpečí havárie;~~
- ~~b) hodnocení očekávaných vlastností těžebnímu odpadu podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebnímu odpadu rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které vzniknou během provozu úložného místa;~~

- ~~e) popis postupů, při kterých takové těžební odpady vzniknou a popis jejich veškerého následného zpracování;~~
- ~~d) popis uvádějící, do jaké míry by ukládání takových těžebních odpadů mohlo mít vliv na životní prostředí a lidské zdraví a jaká musí být přijata preventivní opatření, aby byl co možná nejvíce snížen dopad na životní prostředí během provozu i po jeho ukončení, zvláště s ohledem na ustanovení § 6 odst. 3 zákona;~~
- ~~e) návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 3 písm. e) zákona a návrh postupu při zjištění nestability nebo znečištění vody nebo půdy;~~
- ~~f) návrh plánu pro ukončení provozu úložného místa včetně rekultivace, postupů a opatření po ukončení provozu a monitorování po ukončení provozu s ohledem na ustanovení § 10 odst. 1 zákona;~~
- ~~g) návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy podle § 12 zákona;~~
- ~~h) hodnocení stavu území, které bude dotčeno provozem úložného místa.~~

~~(2) ————— Plán pro nakládání s těžebním odpadem dále obsahuje~~

- ~~a) identifikační údaje původce (obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání);~~
- ~~b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno;~~
- ~~c) přehled druhů a kategorií produkovaných těžebních odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s těžebním odpadem;~~
- ~~d) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů;~~
- ~~e) přehled cílů a opatření k jejich dosažení, včetně stanovení lhůt, která bude provozovatel realizovat k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností s využitím koncepčních materiálů kraje, kterými jsou např. plán odpadového hospodářství kraje, plán snižování emisí apod.;~~
- ~~f) způsob organizačního zabezpečení řízení nakládání s těžebním odpadem včetně provozu úložného místa a seznamu vnitřních dokumentů;~~
- ~~g) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona.~~

~~(3) ————— Provozovatel přiloží k žádosti o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem v samostatné příloze návrh na sanaci a rekultivaci¹³⁾ úložného místa po ukončení jeho provozu.~~

§ 12

Plán pro nakládání s těžebním odpadem

(1) Plán pro nakládání s těžebním odpadem¹³⁾ (dále jen „plán“) v případě ukládání těžebního odpadu na úložné místo obsahuje

- a) identifikační údaje podnikatelského subjektu¹⁴⁾, který bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě,**
- b) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,**
- c) hodnocení očekávaných vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11 a údaj o**

odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které budou na úložném místě uloženy,

d) popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno provozem úložného místa,

e) přehled druhů a kategorií produkovaných těžebních odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, při aktualizaci plánu také vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s těžebním odpadem,

f) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,

g) přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona, které bude provozovatel realizovat k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, a to s využitím koncepčních materiálů kraje, kterými jsou například plán odpadového hospodářství kraje nebo plán snižování emisí,

h) návrh opatření pro ukončení provozu úložného místa včetně způsobu sanace a rekultivace¹⁵⁾, postupů a opatření po ukončení provozu a monitorování po ukončení provozu s ohledem na § 10 zákona, návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy podle § 6 odst. 6 zákona,

i) provozní dokumentaci¹⁶⁾; provozní dokumentace musí být schválena odpovědnou osobou podle § 7 odst. 3 zákona,

j) kopii mapy povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením hranic úložného místa a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí; mapová dokumentace musí být schválena hlavním důlním měřičem,

k) rozhodnutí o zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9 této vyhlášky; pokud je plánováno úložné místo kategorie I, pak také havarijní plán a dokumentaci řešící podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,

l) úředně ověřenou kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,

m) úředně ověřenou kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného místa, bylo-li vydáno,

n) projektovou dokumentaci¹⁷⁾, na základě které bude nebo bylo úložné místo zřízeno, pokud stavbu povolil jiný správní orgán než obvodní báňský úřad.

(2) Plán pro ukládání těžebního odpadu mimo úložné místo podle § 16 zákona a v případech podle § 6 odst. 4 zákona obsahuje

- a) identifikační údaje podnikatelského subjektu¹⁴⁾, který bude nakládat s těžebním odpadem mimo úložné místo (§ 16 zákona) nebo v případech podle § 6 odst. 4 zákona,
- b) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
- c) hodnocení očekávaných vlastností těžebního odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které vzniknou během nakládání s těžebním odpadem,
- d) popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem,
- e) přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo odstranění, při změně plánu též vyhodnocení stávajících způsobů nakládání s těžebním odpadem,
- f) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
- g) přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona, které bude provozovatel realizovat k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, a to s využitím koncepčních materiálů kraje, kterými jsou například plán odpadového hospodářství kraje nebo plán snižování emisí,
- h) návrh opatření po ukončení nakládání s těžebním odpadem,
- i) provozní dokumentaci¹⁶⁾; provozní dokumentace musí být schválena odpovědnou osobou podle § 7 odst. 3 zákona,
- j) kopii mapy povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením půdorysu místa, na kterém bude nebo už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí; mapová dokumentace musí být schválena hlavním důlním měříčem,
- k) úředně ověřenou kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,
- l) datum prvního uložení těžebního odpadu v případech podle § 6 odst. 4 zákona,
- m) návrh postupu pro pravidelné monitorování a kontrolu místa, kde bude nakládáno s těžebním odpadem v průběhu jeho provozu a po určenou dobu po jeho ukončení, návrh postupu při zjištění nestability místa nebo znečištění vody nebo půdy, hodnocení stavu území, které bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem, a způsob sanace a rekultivace¹⁵⁾ místa, kde byl těžební odpad uložen.

(3) Plán pro odebírání těžebního odpadu obsahuje

- a) identifikační údaje podnikatelského subjektu¹⁴⁾, který bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě, mimo úložné místo podle § 16 zákona nebo v případech podle § 6 odst. 4 zákona,

- b) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,**
- c) popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno provozem úložného místa nebo nakládáním s těžebním odpadem,**
- d) přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajících způsobů nakládání s těžebním odpadem,**
- e) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,**
- f) přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 zákona písm. a), které bude provozovatel realizovat k omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, a to s využitím koncepčních materiálů kraje, kterými jsou například plán odpadového hospodářství kraje nebo plán snižování emisí,**
- g) návrh opatření po ukončení odebírání těžebního odpadu včetně způsobu sanace a rekultivace¹⁵⁾ místa dotčeného nakládáním s těžebním odpadem, návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability místa nebo znečištění vody nebo půdy podle § 6 odst. 6 zákona,**
- h) provozní dokumentaci¹⁶⁾; provozní dokumentace musí být schválena odpovědnou osobou podle § 7 odst. 3 zákona,**
- i) kopii mapy povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením úložného místa nebo místa, na kterém bude nebo už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí; mapová dokumentace musí být schválena hlavním důlním měřičem,**
- j) úředně ověřenou kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,**
- k) v případě odebírání těžebního odpadu z úložného místa rozhodnutí o zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9; pokud je plánováno odebírání těžebního odpadu z úložného místa kategorie I rovněž havarijní plán a dokumentaci řešící podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,**
- l) údaje o dodržení podmínek pro odstranění stavby v souladu s projektovou dokumentací¹⁷⁾,**
- m) úředně ověřenou kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného místa, bylo-li vydáno.**

(4) Pro nakládání s těžebním odpadem vznikajícím těžbou, úpravou nebo skladováním rašeliny se použijí odstavce 1 až 3 přiměřeně.

(5) V případě odebrání těžebního odpadu z úložného místa, na kterém bude současně ukládán těžební odpad, postačuje plán podle odstavce 1 doplněný o požadavky odstavce 3 písm. k) a l).

§ 13 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda:
Ing. Pěgřímek v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 429/2009 Sb.

Vzorec pro výpočet průměrného nárůstu vody zadržené v odkališti ΔQ , jak je uvedeno v § 9 odst. 3

$\Delta Q_i = (\Delta M_i / D) \times P$, kde

ΔQ_i = roční nárůst vody zadržené v odkališti (v m³/rok) za rok "i",

ΔM_i = roční hmotnost hlušiny vypuštěné do odkaliště (v tunách suché váhy / rok) za rok "i",

D = průměrná suchá objemová hmotnost ukládané hlušiny (v tunách/m³),

P = průměrná pórovitost usazené hlušiny (v m³/m³) definovaná jako poměr objemu vytěžených prostor k celkovému objemu usazené hlušiny,

Nejsou-li dostupné přesné údaje, použijí se standardní hodnoty, a to 1,4 tuny/m³ pro suchou objemovou hmotnost a 0,5 m³/m³ pro pórovitost.

Odhad maximální koncentrace kapalné složky C max uvedené v § 9 odst. 3

$C_{max} = \text{maximální limit následující hodnoty: } S_i / \Delta Q_i$,

kde

S_i = roční hmotnost jednotlivých látek a přípravků určených podle § 9 odst. 3 písm. c), uložených do odkaliště za rok "i"

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 429/2009 Sb.

Seznam těžebních odpadů, které se považují za inertní ve smyslu § 11 odst. 3

- a) písky vzniklé plavením
- b) štěrkopísky vzniklé plavením

- c) výklizové hmoty vzniklé těžbou granitů, granodioritů, ruly, dioritů, vápenců, dolomitů, travertinu, které neprošly chemickou úpravou
- d) nevyužitelné frakce vzniklé těžbou nebo mechanickou úpravou granitů, granodioritů, ruly, dioritů, vápenců, dolomitů, travertinu, čediče a žnělce, které neprošly chemickou úpravou
- e) droby

-
- 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.
Rozhodnutí Komise 2009/337/ES ze dne 20. dubna 2009, kterým se určují kritéria pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.
Rozhodnutí Komise 2009/359/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňuje definice inertního odpadu v rámci provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.
Rozhodnutí Komise 2009/360/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňují technické požadavky pro popis vlastností odpadu stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.
 - 2) § 2 odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
 - 3) Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
 - 5) § 5 zákona č. 157/2009 Sb.
 - 6) § 2 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů.
 - 7) Například § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, § 4 odst. 2 a § 14 odst. 3 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
 - 8) § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
 - 9) § 2 písm. b) a c) zákona č. 167/2008 Sb.
 - 10) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění pozdějších předpisů.
 - 11) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

- 12) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb.
- ~~13) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.~~
- 13) **§ 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.**
- 14) **§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.**
- 15) **§ 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**
- 16) **Např. § 5 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.**
- 17) **Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.**